

MÅLNINGSGUIDE

PIGMENTERAD TRÄTJÄRA
TJÄROLJA



TJÄRLEK by  AUSON

HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN

Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som jeans – en slitstark klassiker som aldrig går ur tiden. Vikingarna var de första som upptäckte trätjäreans fantastiska egenskaper för att skydda skepp och husfasader mot röta.

Med Tjärlek by Auson har vi förenat trätjäreans impregnerande egenskaper med moderna, naturnära kulörer. Resultatet är en målarfärg som är lätt att bli "tjär" i. Dessutom är den en hyllning till vår skog.

NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

En mer naturnära produkt än trätjära är svår att finna. Det är helt enkelt en produkt från skogen. Den framställs genom torrdestillering av kådrik ved, framför allt tall. Som lösningsmedel an-

vänder vi balsamterpentin som också utvinns ur träd. Resultatet är en målarfärg som skyddar och stärker träet samtidigt som den ger en naturnära vacker kulör.

VÅRDA DITT HUS MED TJÄRLEK

Trä är ett levande material. Genom att behandla trä med trätjära tillför du naturliga ämnen som trädet själv använder mot angrepp som exempelvis mögel och rötsvamp. Träet får också en impregnering som hindrar fukt från

att tränga in och istället låter det andas. Det gör att du motverkar att träet torkar ut och spricker samtidigt som du skyddar det mot väder och vind. Trästrukturen framträder och ytan åldras på ett vackert sätt.





MÅLA MED AUSON PIGMENTERADE TRÄTJÄROR

Auson har sex pigmenterade trä-tjäror som skyddar och stärker träet samt ger en matt snygg kulör. Färgerna är perfekta till din husfasad, men även till plank och staket. Här kommer lite tips och råd för målningsprocessen.

FÖRE

Använd balsamterpentin som lösningsmedel till Svarttjära, Rödtjära, Gröntjära, Bruntjära Svartbrun tjära för att skapa en smidigare konsistens och en bättre inträngning i träet. Vi rekommenderar ca 20% balsamterpentin till alla tre färgerna. Tjärvitriolen, som är en tunn tjärlasyr, innehåller redan balsamterpentin och behöver däremot inte spädas.

Om du behöver flera burkar till din träyta, blanda ihop färgerna och rör om ordentligt innan du börjar. Detta för att få samma utseende och färgton på din träyta.

En stor fördel med trätjära är att du inte behöver grundmåla före behandlingen. Däremot är det viktigt att tvätta bort alger och mögel och se till att träet är torrt innan du börjar måla. Träytor som redan är behandlade med våra trätjäror behöver du bara borsta rent från smuts

och damm. På trä som tidigare har målats med slamfärg bör du använda en stålborste för att ta bort löst sittande färg. Avsluta med att borsta av hela ytan med en mjuk borste eller kvast.

Det kan också vara bra att planera din målning efter vädret. Vi rekommenderar varm väderlek, minst 10°C

UNDER

Använd en bred pensel, cirka 70–100 mm stor. Arbeta in trätjäran som en "vanlig" målarfärg och undvik att måla för tjocka lager. Rör om i burken flera gånger under målningen för att fördela pigmentet i trätjärorerna och få en jämn färgton.

Måla minst två gånger för att få bäst vattenskydd och kulör. Eftersom den första målningen ger tillräckligt med skydd går det bra att vänta med den andra målningen i upp till ett år om du vill.

Åtgång: Svarttjära, Rödtjära, Gröntjära, Bruntjära och Svartbrun tjära: 5-8 m²/liter beroende på underlag. **Tjärvitriol:** 6-10m²/liter beroende på underlag. Använd samma tillverkningsnummer för att få jämn färg på hela fasaden.



VIKTIGT ATT VETA

- Eftersom trätjära är en naturprodukt kan den också skifta något i utseende mellan olika produktioner, blanda ihop färgen om du har burkar med olika tillverkningsnummer.
- Du kan måla med trätjära på såväl ohyvlat som hyvlat trä. På hyvlat trä krävs det ca 30-40% spädning med Balsamterpentin för att underlätta inträngningen (gäller Svarttjära, Röttjära, Gröntjära, Bruntjära och Svartbrun tjära). Dessutom går det utmärkt att måla om träfasader som tidigare har behandlats med traditionell slamfärg. Trätjärerorna tränger djupt in i träet, till skillnad från slamfärgerna, och skyddar träet mot exempelvis mögel.
- Trästrukturen framträder och ytan åldras på ett vackert sätt.
- Vi rekommenderar att du målar igen efter 5-10 år. Att tidsspannet är så stort beror bland annat på väder och vind, kvaliteten på träytan och var du bor. Har träet påväxt av alger eller mögel är det viktigt att tvätta träytan igen, annars räcker det med att borsta bort smuts och damm. Sedan är det bara att måla.
- Trätjära har en karakteristisk doft som dröjer sig kvar i cirka en månad efter målningen. Men redan efter några dagar avtar den rejält.

SNABB CHECKLISTA

- Tjärprodukterna är mest lättarbetade vid minst 10°C
- Var noga med att tvätta bort alger och mögel och se till att träet är torrt
- Rör om i burken noga innan du börjar måla och flera gånger under målningen
- Använd en bred pensel (t.ex. 70-100 mm)
- Måla klart hela ytan för att undvika nyansskillnader
- Måla minst två gånger för att få bäst färgton och vattenskydd
- Använd samma tillverkningsnummer av Tjärvitriolen



MÅLA MED AUSON TJÄROLJA

Har du tröttnat på missfärgade trädäck? Då är Auson Tjärolja något för dig. Det är en ren naturprodukt som skyddar träet och behåller den ljusa nyansen. Med Auson Tjärolja får du ett hållbart skydd och en stilren yta med ett tydligt trämönster. Din altan håller sig fin i flera år och det räcker att behandla träet vartannat eller var tredje år. Oljan fungerar även utmärkt till staket, obehandlade trämöbler och pallkragar.

FÖRE

Rengör träet ordentligt innan du börjar olja. Ta bort smuts och gamla oljerester från tidigare behandlat underlag med lämpligt rengöringsmedel. Du kan även använda högtryckstvätt, men var försiktig så att träytan inte flisar sig.

Se till att träet är helt torrt vid oljningen. Underlaget kan gärna hinna soltorka innan, därför bör du inte göra behandlingen allt för tidigt på våren.

UNDER

Använd en pensel, en roller eller en lågtrycksspruta. Oljan tränger in lätt i träet. Redan efter 15-30 minuter kan du med fördel torka av oljan som ligger kvar på ytan – gärna med en trasa dränkt i balsamterpentin.

När du är klar med oljningen, rengör penslarna med diskmedel/såpa eller balsamterpentin.

Åtgång: 6-10m²/liter beroende på underlag.





VIKTIGT ATT VETA

- Nylagd trall bör du behandla inom 6-12 månader.
- Nyansen blir mörkbrun vid påstrykning, när oljan suger in i träet återgår detta ungefär till den färg som det hade innan behandling. Du kan vänta med den andra behandlingen i upp till ett år eftersom den första strykningen skyddar träet tillräckligt.
- Din altan eller trall håller sig fin i flera år. Det räcker att behandla träet med tjärolja vartannat eller vart tredje år.
- Tjärolja fungerar också utmärkt till staket, trädgårdsmöbler och pallkragar.

SNABB CHECKLISTA

- Var noga med att tvätta bort smuts och oljerester innan du oljar.
- Tänk på att träet ska vara helt torrt innan behandlingen.
- Använd pensel, roller eller lågtrycks-spruta och torka bort överflödet med en trasa.
- Olja två gånger för bästa vattenskydd.



VILKEN
TRÄTTJÄRA
ÄR DIN
FAVORIT?



TJÄRLEK by **AULSON**

Auson AB, Verkstadsgatan 3, SE-434 42 Kungsbacka, Sweden
Tel +46 (0)300-56 20 00 • Fax +46 (0)300-56 20 01 • tjarlek.se • auson.se