

Noxudol 750 Spray

Tunt rostskyddsvax

Allmänt

Noxudol 750 spray är en rostskyddsolja med låg ytspänning, baserad på mineraloljor, vaxer, rostinhibitorer och lösningsmedel. Bildar efter torkning en vaxliknande och fuktavvisande yta. Tack vare dess låga ytspänning har den en god genomträngningsförmåga och undantränger fukt.

Användningsområde

Noxudol 750 spray är en tunn, penetrerande rostskyddsolja och är främst avsedd för behandling av fordons hålrum enligt ML-metoden. Användes även som rostskydd på järn och stålplåtar, balkar, reservdelar, vajrar mm.

Applicering

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, salt, olja och liknande.

Skaka burken i ca 1 min. Bygg upp rostskyddet med flera tunna sprayningar. Efter användning blåses munstycket rent genom att burken vänds uppochner.

Förpackning

30300095 / 500 ml spray (12 st per förp.)

Tekniska data

Kulör:	Ljusbrun
Konsistens:	Flytande
Filmtyper:	Vaxliknande
Densitet vid 20° C	830 ± 20 kg/m ³
Torrhalt:	50 ± 2 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	40 – 80um
Temperatur vid applicering:	15 - 25° C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Lagringstid:	24 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 35° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2016-07-10



Auson AB, Kungälv, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol