

Noxudol Body

Snabbtorkande slitskydd

Allmänt

Noxudol Body är ett snabbtorkande, gummi- och alkydhartsbaserat rostskydd med mycket god vidhäftning.

Noxudol Body är beständig mot vägsalt och andra kemikalier som kan förekomma på vägbanan och dessutom resistent mot avfettningsmedel.

Användningsområde

Noxudol Body är speciellt lämplig för partier som är synliga, t ex frontplåtar och tröskellådor samt som grundfärg vid behandling av stenskott och liknande mindre rostskador.

Noxudol Body ger en matt yta som kan behållas eller övermålas.

Applicering

Se till att ytorna är torra och fria från olja, smuts och rost.

Behandla rena plåtytor med rostskyddsprimer före applicering. Maskera och täck de delar som ej skall behandlas. Skydda golvet. Skaka flaskan kraftigt i 1 minut och spraya ett tunt och jämnt lager från ett avstånd på 25-30 cm vid minst 15°C. Spraya 1-2 gånger med 10 min mellanrum.

För att undvika igensättning av sprayhuvudet efter avslutad användning – vänd burken upp och ned och spraya någon sekund tills endast gas strömmar ut från ventilen.

Förpackning

32011310 / 500 ml spray (12 st per förp.)
32011421 / 1-lit burk (12 st per förp.)

Tekniska data

Kulör:	Svart
Konsistens:	Tjockflytande
Filmtyp:	Alkyd resin / polymer
Densitet vid 20° C	1000 ± 40 kg/m ³
Filmtjocklek:	100 - 250 µm
Temperatur vid applicering:	15 - 25° C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Förtunning:	Lacknafta
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	Förvaras svalt

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-15

