

Noxudol Zink Spray

Rostskyddande grundfärg

Allmänt

Noxudol Zink Spray kan användas till bilen, båten och hemmet. Produkten ger ett rostskydd av samma typ som vid varmgalvanisering. Zinkskiktet skyddar stålytan elektrokemiskt. Noxudol Zink Spray innehåller mer än 90 viktprocent zink i torrt skikt.

Användningsområde

Noxudol Zink Spray används på järn, stålytor, svetsfogar, kapytor och på galvat material. Produkten kan övermålas med vanlig täckfärg. Noxudol Zink Spray används också till bilens kaross, bultar och fälgar, till galvade detaljer i båten och båtkärna samt i verkstaden till cyklar och mopeder.

Applicering

Avfetta, stålborsta eller slipa ytan som skall behandlas. Skaka burken i ca 1 min. Bygg upp rostskyddet med flera tunna sprayningar. Tjockleken på skiktet avgör skyddstiden. Efter användning blåses munstycket rent genom att burken vänds uppochner.

Skyddsföreskrifter:

Mycket brandfarlig. Förvaras oåtkomligt för barn. Kan vara farligt vid förtäring, inandning och vid hudkontakt.

Förpackning

32011210 / 400 ml spray (12 st per förp.)

Tekniska data

Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Vätska
Filmtyp:	Torr
Densitet vid 20° C	950 ± 20 kg/m ³
Lösningsmedel:	Organiskt
Filmtjocklek:	1-3 µm
Temperatur vid applicering:	15-30 ° C
Avtvättbar med:	Organiska lösningsmedel
Förtunning:	Organiska lösningsmedel
Lagringstid:	24 månader
Lagringsförhållanden:	5 – 35°C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-15



Ausun AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.ausun.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol