

# Kallasfalt

## Fuktskydd på husgrunder

### Allmänt

Kallasfalt är en lättstruken asfältlösning som efter torkning bildar en fukt och vatten-avvisande yta.

### Användningsområde

Kallasfalt är speciellt lämplig som fuktskydd på husgrunder och betongytor ovan och under mark. Materialet kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under jord. Utspädd med 10-20% lacknafta används kallasfalt även som grundstrykning av uttorkad takpapp.

### Applicering

Applicera Kallasfalt med sprutning, doppning, pensling eller roller. Kan vid behov spädas ut med mindre mängd lacknafta.

### Förpackning

10900401 / 1-lit burk ( 4 st per förp.)  
10900405 / 5-lit burk  
10900406 / 10-lit burk

### Tekniska data

Densitet:	900 ± 20 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt:	58 ± 5 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Torktid:	6 – 12 h beroende på filmtjocklek
Åtgång:	0,3 – 0,4 liter / m <sup>2</sup>
Rengöring:	Lacknafta
Torktid:	ca 3-4 tim (yttorr vid +20°C)

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen**

Utgåva: 2023-11-01

